SOLANELLAS

SOUDAL

PRODUCTOS SOUDAL

LIMPIADOR ESPUMA POLIURETANO

SOUDAL

Descripción:
El producto Dissolver SP de Soudal es un spray limpiador especializado para eliminar residuos endurecidos de espuma de poliuretano, adhesivos y selladores. Su formulación actúa eficazmente al penetrar y disolver los restos de estos materiales, facilitando una limpieza profunda en diferentes tipos de superficies.
Características
Dissolver SP se presenta en aerosol, facilitando su aplicación precisa. Posee capacidad de disolver eficientemente restos ya endurecidos, sin dañar las superficies más comunes como aluminio, PVC y superficies pintadas. Cumple normativas relacionadas con seguridad química y ambiental, destacándose por su rendimiento efectivo y rápido.
Aplicaciones
Está especialmente recomendado para limpieza posterior a trabajos con espuma de poliuretano, adhesivos y selladores. Ideal para la limpieza de herramientas, pistolas aplicadoras, marcos de ventanas, puertas y diversas superficies metálicas o plásticas expuestas a residuos de poliuretano.

12

8,00 €/u. x 2 cajas.

8,61 €/u. x 1 caja.

DISSOLVER SP		
500 ml	F60020025	12.30

ESPUMA DE POLIURETANO

SOUDAL

Descripción:
Espuma de PU profesional para uso con pistola: No contiene CFC ni HCFC. Tiene excelentes propiedades de relleno y también se puede usar como espuma de fijación. Su exclusiva válvula Duravalve le proporcina mejor extrusión y rendimiento, 2 años de caducidad y permite que el bote sea almacenado en horizontal.
Características:
Alto aislamiento térmico y acústico. Muy buena capacidad de relleno. Excelentes capacidades de montaje. Excelente estabilidad (sin contracción o post expansión). Válvula Duravalve:mejor extrusión y rendimiento, 2 años de caducidad. Almacenable en horizontal.
Aplicaciones:
Fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas. Aislamiento de tuberías y llenado de agujeros y huecos. Relleno de juntas e instalación de cableado eléctrico. Fijación y aislamiento de paneles de pared, láminas onduladas, tejas, etc.

24

3,87 €/u. x 2 cajas.

4,17 €/u. x 1 caja.

SOUDAFOAM GUN 4X4		
Amarillo 750 ml	F60020040	5.95

Fustes Solanellas, S.A. - Dpt. Ferreteria
Ctra. de Rubí, 304 - 08228 Terrassa
93 731 73 12 - ferreteria@solanellas.com

Precios sin IVA. Hasta finalizar existencias.

SOLANELLAS

SOUDAL

PRODUCTOS SOUDAL

SELLADOR ACRÍLICO

SOUDAL

Descripción:
Sellador y relleno de calidad superior a base de polímero acrílico. Sin solventes y prácticamente inodoro. Muy fácil de aplicar. Se puede pintar después del curado. Muy buena adherencia en muchas superficies porosas.

Características:
Sellador y relleno de polímero acrílico - Amplia gama de colores - Pintable - Muy buena adherencia en muchas superficies porosas y aluminio - Prácticamente inodoro -Cumple con ISO 11600 F 12.5 P

Aplicaciones:
Sellado interno de alféizares, zócalos, marcos de ventanas y puertas. Relleno de pequeñas grietas en yeso..

24

1,53 €/u. x 2 cajas.

1,65 €/u. x 1 caja.

24

3,56 €/u. x 2 cajas.

3,83 €/u. x 1 caja.

ACRYRUB / 310 ml

Blanco	F60020001	2.35

ACRYRUB / 600 ml

Blanco	F60020002	5.47

SILICONA SANITARIA

SOUDAL

Descripción:
Silicona Sanitaria STOP es un sellador monocomponente de alta calidad a base de polisiloxanos, diseñado para ofrecer una estanqueidad duradera en entornos húmedos. Su formulación elástica y resistente garantiza una aplicación sencilla y un acabado profesional. Gracias a su composición libre de estaño y su resistencia al moho y a los rayos ultravioleta, proporciona una protección eficaz y duradera en juntas expuestas a la humedad.

Características:
Presenta una consistencia en pasta estable, con curado por humedad ambiente y formación de piel en unos 10 minutos. Su densidad es de 1,03 g/ml y soporta deformaciones de hasta ±25 %. Ofrece una gran elasticidad (elongación >800 %), resistencia térmica de -60 °C a +180 °C y buena adherencia sobre la mayoría de sustratos habituales. No es pintable ni apta para piedra natural ni plásticos como PE, PP o PTFE.

Aplicaciones:
Indicada para juntas de unión entre paredes, bañeras, bases de ducha y otras zonas sanitarias o de cocina con alta humedad. Es ideal para interiores, especialmente en baños y cocinas, donde se requiere un sellado elástico, duradero y resistente al moho.

12

3,25 €/u. x 2 cajas.

3,50 €/u. x 1 caja.

Oferta para translúcida

SILICONA STOP

Translúcida	F60020070	5.00
Blanca	F60020071	5.00

Fustes Solanellas, S.A. - Dpt. Ferreteria
Ctra. de Rubí, 304 - 08228 Terrassa
93 731 73 12 - ferreteria@solanellas.com

Precios sin IVA. Hasta finalizar existencias.

ADHESIVO DE POLIMERO

SOUDAL

Descripción:
Sellador adhesivo de polímero híbrido con alto agarre inicial. Resistencia final súper fuerte que permanece permanentemente flexible. Curado rápido en casi todas las superficies, incluso cuando están húmedas. Muy fácil de aplicar. Buena capacidad de extrusión incluso a bajas temperaturas. y resistente a los rayos UV. Libre de isocianatos, solventes, halógenos y ácidos. Se puede pintar con todas las pinturas a base de agua. Contiene fungicidas, adecuado para aplicaciones sanitarias.

Características:
Sellador y adhesivo de polímero híbrido con alto agarre inicial - Adherencia en superficies húmeda - Cumple con ISO 11600 F 20 HM - Pintable - Sin solventes ni isocianatos - Fungicida XS1

Aplicaciones:
Sellado y pegado en la industrias de la construcción y la fabricación. Sellado de juntas de suelo y juntas de pared con bajo movimiento. Apto para aplicaciones sanitarias. Unión estructural en construcciones sometidas a vibraciones. Juntas de conexión en la fabricación con chapa. Relleno y sellado pintable.

12

4,69€/u. x 2 cajas.

5,05 €/u. x 1 caja.

SOUDASEAL HT 290 ml		
Blanco	F60020010	7.22

ADHESIVO DE POLIMERO

SOUDAL

Descripción:
Potente adhesivo de polímero híbrido con un agarre inicial extremo. Para pegar objetos en superf icies horizontales o verticales donde se requiere una alta resistencia adhesiva con un agarre inicial excepcional. Adherencia sin imprimación en la mayoría de las superficies porosas y no porosas. Sus características flexibles se adaptan a la expansión térmica o las vibraciones de las superficie. Libre de isocianatos, solventes, halógenos y ácidos.

Características:
Adhesivo de polímero híbrido con agarre inicial extremo - Libre de solventes, silicona e isocianato - Adherencia en superficies húmedas - Pintable

Aplicaciones:
Fuerte pegado elástico en la industria de la construcción y la metalurgia. Pegado elástica de paneles, perfiles y otros sustratos de construcción comunes.

12

4,90€/u. x 2 cajas.

5,28 €/u. x 1 caja.

LLEVESE GRATIS 1 PISTOLA POR LA COMPRA DE 1 CAJA

SOUDASEAL SUPERTACK 290 ml		
Blanco	F60020012	7.54

Fustes Solanellas, S.A. - Dpt. Ferreteria
Ctra. de Rubí, 304 - 08228 Terrassa
93 731 73 12 - ferreteria@solanellas.com

Precios sin IVA. Hasta finalizar existencias.

ADHESIVO DE CONTACTO EN AEROSOL

SOUDAL

Descripción:
Soudabond 265 Classic Spray es un adhesivo de contacto universal en aerosol, formulado con cauchos sintéticos y listo para usar. Se caracteriza por un secado rápido y facilidad de aplicación, proporcionando adherencia instantánea mediante presión manual.
Características:
Posee viscosidad aproximada de 500 mPa.s, un contenido sólido del 30% y resistencia térmica desde -20 °C hasta 80 °C. Ofrece un tiempo abierto amplio (120 min), permitiendo ajustes previos a la unión. Se aplica mediante boquilla tipo web, sin dañar materiales sensibles como el poliestireno y está libre de diclorometano (DCM).
Aplicaciones:
Recomendado para unir rápidamente superficies lisas y compatibles, como plásticos, metal, madera, porcelana, corcho, cerámica y cuero. Ideal para trabajos que requieren adherencias rápidas y sencillas, tanto en la industria como en aplicaciones domésticas y artesanales.

12

4,77 €/u. x 2 cajas.

5,14 €/u. x 1 caja.

SOUDABOND 265		
400 ml	F60020024	7.34

COLA SPRAY SOUDABOND 280

SOUDAL

Descripción:
Soudabond 280 Power Spray es un adhesivo de contacto universal de alta resistencia, listo para usar. El adhesivo en spray es fácil de aplicar y proporciona un rápido aumento de fuerza y una unión potente en la mayoría de los materiales de montaje comunes. Mantiene su poder de adherencia, incluso bajo tensión, y es adecuado para materiales que deben ser fijados, cargados o procesados de inmediato. Su alta resistencia lo convierte en la solución de adhesión perfecta para una amplia variedad de aplicaciones, tanto en la construcción como en la industria automotriz.

12

4,86 €/u. x 2 cajas.

5,24 €/u. x 1 caja.

COLA SOUDABOND SPRAY		
500 ml	F60020017	7.48

Fustes Solanellas, S.A. - Dpt. Ferreteria
Ctra. de Rubí, 304 - 08228 Terrassa
93 731 73 12 - ferreteria@solanellas.com

Precios sin IVA. Hasta finalizar existencias.

COLA PU D4

Descripción:
La Cola de Poliuretano para Madera D4 de Soudal es un adhesivo monocomponente de alta calidad, especialmente diseñado para unir madera en aplicaciones donde se requiere una resistencia superior al agua. Gracias a su formulación avanzada, garantiza uniones duraderas y fiables tanto en interiores como en exteriores, adaptándose a diversas condiciones ambientales.
Características:
Este producto cumple con la norma EN 204 D4, lo que certifica su alto rendimiento en ambientes húmedos y aplicaciones exigentes. Se caracteriza por su excelente resistencia a la humedad, tiempo de prensado reducido y elevada fuerza de adhesión. Es fácil de aplicar, espumea ligeramente para rellenar huecos y permite uniones limpias y precisas. Se presenta en formato líquido, de color amarillo pálido, y es apto para diferentes tipos de madera y materiales derivados.
Aplicaciones:
La Cola de Poliuretano para Madera D4 está recomendada para el encolado de puertas, ventanas, muebles de cocina y baño, paneles, laminados, y ensamblajes de madera sometidos a ambientes húmedos. Es ideal para carpintería interior y exterior, así como para aplicaciones en la industria de la madera y la construcción.

6

11,34 €/u. x 2 cajas.

12,21 €/u. x 1 caja.

COLA PU D4 PRO 40P		
Beige	F60020055	17.44

COLA PU D4 RÁPIDA

Descripción:
PRO 45P Cola de madera superrápida es un adhesivo monocomponente a base de poliuretano, sin carga y listo para usar, que destaca por su rápida acumulación de fuerza y excelente resistencia al agua. Está especialmente formulado para proporcionar un curado acelerado en aplicaciones exigentes, facilitando el trabajo profesional en madera.
Características:
Tiene una viscosidad de 2.000-4.000 mPa.s, densidad de 1,11 g/ml y un contenido de sólidos del 95%. El sistema de curado es por humedad y soporta temperaturas entre -30 °C y 100 °C. Ofrece resistencia al agua según la clase D4 de EN 204 y una fuerza de cizallamiento mayor a 10 MPa. El tiempo abierto es de 5 minutos y el tiempo mínimo de prensado es de 30 minutos, con una presión de 1-1,2 kg/cm^2. Presenta acción espumante que facilita el relleno de cavidades y es apto para maderas húmedas.
Aplicaciones:
Recomendado para el pegado rápido de marcos de puertas y ventanas, uniones de esquinas, elementos de construcción de madera y aplicaciones interiores o exteriores expuestas a alta humedad o condiciones climáticas directas. Apto para múltiples materiales porosos y no porosos comúnmente usados en la construcción.

6

12,64 €/u. x 2 cajas.

13,61 €/u. x 1 caja.

COLA PU D4 RÁPIDA PRO 45P		
Beige	F60020058	19.44

Fustes Solanellas, S.A. - Dpt. Ferreteria
Ctra. de Rubí, 304 - 08228 Terrassa
93 731 73 12 - ferreteria@solanellas.com

Precios sin IVA. Hasta finalizar existencias.

SOLANELLAS

SOUDAL

PRODUCTOS SOUDAL

COLA DE CONTACTO

SOUDAL

Adecuado para pegados a dos caras de laminados, madera contrachapada, tableros laminados, paneles decorativos sobre MDF, paneles livianos, aglomerado, caucho, cuero, cuero artificial, corcho y plásticos. Pegado de papel decorativo, láminas de PVC y otras láminas decorativas sobre aglomerado, metales y MDF.
Cola de contacto pulverizable
Secado rápido
Rapida acumulación de fuerza
Alta resistencia de unión
Adecuado para la mayoría de los materiales
Resistencia a altas temperaturas, hasta + 115°C
Libre de tolueno y cloruro de metileno

378,72 €/u.
x 2 bombonas.

407,85 €/u.
x 1 bombona.

KIT IMPLANTACIÓN

599,00 €/u.
Bombona +
Pistola +
Manguera +
Adapt. limpieza

SOUDABOND 370 22 lts.

Descripción	Código	
Bombona 22 Lts.	F60020020	582.65
Pistola	F60020021	318.25
Manguera	F60020022	95.75
Adaptador limpieza	F60020023	22.27

Fustes Solanellas, S.A. - Dpt. Ferreteria
Ctra. de Rubí, 304 - 08228 Terrassa
93 731 73 12 - ferreteria@solanellas.com

Precios sin IVA. Hasta finalizar existencias.

SOLANELLAS

SOUDAL

PRODUCTOS SOUDAL

COLA C&S SOUDABOND 280

Descripción:

Soudabond 280 Power Spray C&S es un adhesivo de contacto listo para usar, formulado a base de cauchos sintéticos. Su aplicación en aerosol mediante el sistema Click & Spray garantiza un uso cómodo, limpio y preciso. Destaca por su gran fuerza de unión, secado rápido y facilidad de aplicación, ofreciendo resultados profesionales en un amplio rango de materiales.

Características:

Presenta una densidad de aproximadamente 0,83 g/ml y un contenido sólido del 30%. Su tiempo abierto es de unos 120 minutos y la temperatura de aplicación óptima oscila entre 5 °C y 30 °C, con resistencia térmica desde -20 °C hasta +100 °C. Es compatible con poliestireno y libre de tolueno y cloruro de metileno. Proporciona una adhesión rápida y duradera, con un consumo estimado de 125 ml/m² por cara.

Aplicaciones:

Adecuado para el pegado rápido y firme de materiales como plásticos, madera, metal, cuero, corcho, cerámica, cartón o caucho. Ideal para superficies lisas o de baja energía, se utiliza ampliamente en trabajos de montaje, bricolaje y reparaciones industriales donde se requiere una adhesión inmediata y resistente.

11,88 €/u.

x 2 cajas.

12

12,80 €/u.

x 1 caja.

COLA SOUDABOND C&S

Coila 750 ml	F60020016	18.28
Limpiador 500 ml	F60020028	11.50
Pistola C&S	F60020027	49.00 Net

OFERTA KIT C&S

Descripción:

5 x Soudabond 280 Power Spray C&S, 1 disolvente C&S y 1 pistola C&S para aplicación en una caja de transporte.

114,99 €/u.

KIT 280 POWER SPARY C&S

Kit Soudabond 280 C&S	F60020026	114.99 Net

Fustes Solanellas, S.A. - Dpt. Ferreteria
Ctra. de Rubí, 304 - 08228 Terrassa
93 731 73 12 - ferreteria@solanellas.com

Precios sin IVA. Hasta finalizar existencias.

SOLANELLAS

SOUDAL

PRODUCTOS SOUDAL

SELLADOR-ADHESIVO ELÁSTICO DE POLIURETANO

Descripción:
Soudaflex 42FX es un sellador-adhesivo elástico monocomponente de alta calidad, formulado a base de poliuretano. Está diseñado para ofrecer elasticidad permanente tras el curado y destaca por su facilidad de aplicación, alta resistencia a la radiación ultravioleta y excelente adherencia sobre una amplia variedad de materiales de construcción.
Características:
Presenta una consistencia de pasta estable y cura por humedad ambiente, formando piel en 35-45 minutos y alcanzando una velocidad de curado de aproximadamente 4 mm en 24 horas. Posee una dureza de 40 ± 5 Shore A, densidad de 1,41 g/ml, elongación de ruptura superior al 700% y una resistencia a la temperatura entre –30 °C y +90 °C. Permite una contorsión máxima del 20% y es pintable. Cumple con requisitos ambientales LEED respecto a bajas emisiones de COV. No es apto para piedra natural ni para inmersión continua en agua.
Aplicaciones:
Recomendado para sellado y pegado en la construcción, incluidos pegados estructurales en zonas sometidas a vibraciones, sellado de juntas de contracción en suelos de hormigón y pegado de tejas. Es adecuado para la mayoría de los sustratos habituales, siempre que estén limpios y secos.

20

4,58 €/u. x 2 cajas.

4,93 €/u. x 1 caja.

SOUDAFLEX 42FX		
Blanco	F60020050	7.04

DESCUBRE LA ÚLTIMA INNOVACIÓN EN ADHESIVOS DE CONTACTO ¡HACEMOS TU TRABAJO MÁS FÁCIL!

El sistema CLICK&SPRAY es el más rápido del mercado para pegado de materiales
Sistema simple: CLICK, SPRAY & CONNECT !
Trabaja de forma fácil, sin electricidad, accesorios ni cables.
Velocidad de aplicación: 250 m2/día
Hasta 3 veces más rápido que los adhesivos de contacto tradicionales.

Fustes Solanellas, S.A. - Dpt. Ferreteria
Ctra. de Rubí, 304 - 08228 Terrassa
93 731 73 12 - ferreteria@solanellas.com

Precios sin IVA. Hasta finalizar existencias.